

AUDREY A4-1

STILVOLLES DESIGN UND LEISTUNGSSTARK



Als Teil der Audrey-Familie von Partner Tech repräsentiert die Audrey A4-1 die Zukunftsvision für den Point of Sale mit stilvollen Funktionen und innovativem Design im klassischen 4:3-Format. Es handelt sich um eines der leichtesten und dünnsten 15-Zoll-All-in-One-Terminals auf dem heutigen Markt. Industriequalität gepaart mit hochwertigem Design setzt neue Maßstäbe in Ihrem Geschäft oder Gastronomiebereich. Komplett lüfterlos mit verschiedenen Prozessoren zur Auswahl, schnellster Speichertechnologie und 5 Jahren Garantie sorgt die Audrey A4 für eine lange Lebensdauer, die den Anforderungen der noch kommenden Jahre entspricht. Die Audrey A4 unterstützt bis zu drei gleichzeitig betriebene Monitore. So kann neben dem herkömmlichen zweiten Kundenmonitor noch ein dritter Digital Signage Monitor per HDMI angeschlossen werden. Ebenfalls bietet das kompakte All-in-one Design mit der VESA Vorrichtung die Möglichkeit das Terminal ohne Fuß entweder auf einem Pole oder an einer Wand zu befestigen. Mit vielen optionalen Peripherien von Lesern bis zu Kundenmonitoren lässt sich das Terminal je nach Bedarf konfigurieren.

Die Kombination aus Design und leistungsstarken Funktionen unterscheidet Audrey A4-1 von den traditionellen POS-Lösungen, die heute auf dem Markt angeboten werden.

SPECIAL FEATURES

- All-in-one POS mit 15" TFT-LCD
- Projiziert kapazitiver 10-Punkte Touch
- Leistungsstarke Prozessoren der 7. Generation (Kaby Lake) bis zu Intel® Core™ i5
- Lüfterloses Design
- Schnellste Speichertechnologie mit M.2 PCIe Gen3.0 x2 SSD (x4 SSD kompatibel)
- DDR4 RAM bis zu 32 GB
- Unterstützung von 3 gleichzeitigen Monitoren (Bediener, Kunde und Digital Signage)

OPTIONAL

- Windows POSReady 7 - nur mit Intel Bay Trail J1900 und Skylake Prozessor verfügbar
- Linux (Ubuntu)
- PS-103 Fuß mit integriertem Drucker und Powered USB Hub
- 3-Spur Magnetkartenleser, Chipkartenleser, Fingerprint Sensor, RFID Leser, i-Button
- 2 x 20 VFD
- 10.1" Kundendisplay / optional mit Touch

Audrey A4-1

MODELL		AUDREY A4-1	
Display	Max. Auflösung	1024 x 768	
	Größe	15"	
	Helligkeit	400 Nits	
	Kontrast	800:1	
	Reaktionszeit	8 ms typisch	
	Farben	16.7M	
	Blickwinkel	Rechts 80° Links 80° / Oben 70° Unten 80°	
	Technologie	TFT-LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung	
	Touch	Projiziert kapazitiver 10-Punkte Touch	
System	Prozessor (lüfterlos)	POS Ready 7, Windows 10 IoT, Linux (Ubuntu) Intel® Celeron® J1900 (Bay Trail) 2.00 GHz bis zu 2.40 GHz, 4 Kerne Intel® Celeron® 3955U (Skylake), 2.00 GHz, 2 Kerne Intel® Core™ i3-6100U (Skylake), 2.30 GHz, 2 Kerne Intel® Core™ i5-6300U (Skylake), 2.40 GHz bis zu 3.00 GHz, 2 Kerne	
	Arbeitspeicher	Windows 10 IoT (64Bit), Linux (Ubuntu) Intel® Celeron® J3455 (Apollo Lake) 1.50 GHz up to 2.30 GHz, 4 Kerne Intel® Celeron® 3965U (Kaby Lake), 2.20 GHz, 2 Kerne Intel® Core™ i3-7100U (Kaby Lake), 2.40 GHz, 2 Kerne Intel® Core™ i5-7300U (Kaby Lake), 2.60 GHz up to 3.50 GHz, 2 Kerne	
	Speicher	Apollo Lake & Bay Trail: 4GB, 8GB DDR3L Skylake & Kaby Lake: 4GB, 8GB, 16GB DDR4	
I/O Interface		Apollo Lake, Skylake & Kaby Lake 2 x Seriell RS232 (RJ45), 0V/5V/12V konfigurierbar im BIOS (COM1, COM2) 2 x RJ45, IEEE 802.3 10/100/1000 Mbps Ethernet 4 x USB 3.0 1 x RJ11 Kassenlade (unterstützt 2 Kassenladen) 1 x DC 12 V Eingang 1 x DC 12 V Ausgang 1 x Audio Line-out 1 x HDMI 1 x VGA	Bay Trail 3 x Seriell RS232 (RJ-45), 0V/5V/12V konfigurierbar im BIOS (COM1, COM2, COM3) 1 x RJ-45 Ethernet 1 x USB 3.0 & 3 x USB 2.0 1 x RJ11 Kassenlade (unterstützt 2 Kassenladen) 1 x DC 12 V Eingang 1 x DC 12 V Ausgang 1 x Audio Line-out 1 x HDMI 1 x VGA
		Erweiterungssteckplatz	Intern
Lautsprecher	Power	1 x 3 Watt	

Audrey A5-1

MODELL		AUDREY A4-1
Optionale Konfiguration	Peripherie Module	PS-103 Fuß mit integriertem Drucker und Powered USB Hub Multi-Readerhousing mit 3-Spur Magnetkartenleser und Chipkartenleser und (Fingerprint Sensor oder RFID Leser oder i-Button) 10.1" Kundenmonitor CD-101C / optional mit Touch 2 x 20 VFD Apollo Lake, Skylake and Kaby Lake CPUs unterstützen bis zu 3 unabhängige Displays (Bediener, Kunde und Digital Signage)
	Management	Intel AMT, Intel V-Pro (nur mit i5 CPU)
Sonstiges	Farben	Schwarz + Silbergrau; Rose Gold + Silber
	VESA Vorrichtung	75 x 75
	Material	Aluminiumfuß- und Rückseite; Plastikrahmen
	Zertifizierungen	CB, EMC (CE, FCC, VCCI, BSMI), BSMI
Strom	Netzteil	AC-In 100~240V / DC-Out 12 V, 90 W
Abmessungen	Ohne Fuß	360(B) x 285 (H) x 37.9 (15.5) (T) mm
	Mit Fuß	360(B) x 350 (H) x 200 (T) mm
Gewicht	Ohne Fuß	3,72 kg
	Mit Fuß	5,66 kg
Umgebung	Temperatur (Betrieb)	5°C ~ 40°C
	Temperatur (Lagerung)	-15°C ~ 60°C
	Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	15% ~ 80%
	Luftfeuchtigkeit (Lagerung)	15% ~ 80%

*Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung. 03/19

